



Imprägnierung und Beschichtung • Rohr- und Schachtsysteme • Sonderbauteile

## AUSSCHREIBUNGSTEXT

### **STABIFLEX II 600 (SG-AR)**

System-Schachtaufsatz für Schächte mit Einstieg LW 625 mm

*Für Neubau und Sanierung – Schachthals DN 600 mm*

#### **Pos. 23 30      Selbstnivellierender Schachtaufsatz**

Pos. 23 30 01      Selbstnivellierender Schachtaufsatz  
Liefern und Einbauen. Lastabtragender, teleskopierbarer und selbstnivellierender System-Schachtaufsatz für Beton-Schächte mit Einstieg LW 625 mm lt. Norm. Flexibler Ausgleich zwischen Abdeckplatte/Konus und Schachtabdeckung. Stufenlos höhenverstellbar und neigungsfähig.

Der Einbau erfolgt anstelle von Beton-Ausgleichsringen.

Technische Daten:

- Belastungsklasse bis E 600 kN
- Einbauhöhen bis max. 600 mm
- Neigungsmöglichkeit bis 9 %
- Material: Bauteile PO-Kunststoff

System bestehend aus:

- Anschlussring (Konusring) mit Rollring und Bitu-Band
- Zwischenring mit Konstruktionshöhe 400 oder 600 mm
- Statikring

Die Schachtabdeckung wird in einer gesonderten Position vergütet.

#### **Pos. 23 30 01 B      Selbstniv. Schachtaufsatz 600**

Einbauhöhe bis 600 mm, Fabrikat STABIFLEX II oder gleichwertiges (Bezugsquelle z.B: Eco Bautechnik GmbH, Linz Tel. 0732 / 77 62 66)

Fabrikat: .....

Lohn : .....

Sonstiges: : .....

..... Stk.      Einheitspreis : .....      EUR .....